



# PLACOTHERM® LÁMINA



## Descripción del producto

Lámina flexible e impermeable, con baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) y alta durabilidad para impermeabilización de fachadas Placotherm®.

## Aplicación

Elemento auxiliar para protección del aislamiento térmico y las subestructuras metálicas contra la humedad en elementos y soluciones de fachada.

## Almacenaje y conservación

Almacenar manteniéndola a cubierto, resguardada de la luz solar y de la lluvia.



## Condiciones de instalación

Consultar la guía de Instalación y documentación de las fachadas Placotherm®.

## Características

Normas

Reacción al fuego

## Valor

UNE-EN 13859-2, Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros.

E

## Acondicionamiento

75 Metro cuadrado/Rollo

63 Rollo/Palet

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.