



## TRADITERM® TACO DE ANCLAJE

### DESCRIPCIÓN

Traditerm® Taco de Anclaje está fabricado a base de polietileno y se compone de dos elementos diferenciados (clavo y vaina). Es un taco de anclaje de percusión, utilizado para la fijación de los paneles aislantes en el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior TRADITERM. Es de fácil aplicación. Asegura una perfecta fijación de las placas al soporte. Resistente a la oxidación. Amplia gama de tamaños del producto para una correcta adaptación a los sistemas de aislamiento térmico en función del espesor de la placa. Homologación europea según ETA-23/0495.

### COMPOSICIÓN

El taco anclaje está formado por dos elementos:

- Clavo: poliamida reforzado con fibra de vidrio
- Vaina: Polietileno

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Fácil aplicación.
- Asegura una perfecta fijación de las placas al soporte.
- Resistente a la oxidación.
- Gama de tamaños, en función del espesor de la placa.
- Taco de Anclaje con Certificación Europea.

### MODO DE EMPLEO

- Pasadas 24 h desde la fijación a la fachada de las placas aislantes con el adhesivo TRADITERM, con la ayuda de un taladro, realizar un orificio en el soporte, atravesando el panel aislante. La profundidad del taladro en el soporte ha de ser de 60 mm.
- Colocar el TRADITERM TACO DE ANCLAJE en el orificio realizado.
- Con la ayuda de un mazo, golpear el taco, de forma que penetre hasta que corte en 1-2 mm la superficie de la placa aislante.
- Posteriormente, el rebaje producido en la superficie del panel aislante, es regularizado con el mortero TRADITERM.

# AISLAMIENTOS TRADITERM® TACO DE ANCLAJE

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El taco ha de introducirse al menos 50 mm en el interior del soporte.
- El taco ha de cortar en 1-2 mm el panel aislante. Si el taco no se introduce en el aislante, éste quedará marcado en el acabado final.
- Comprobar que los tacos queden bien fijados.
- No se recomienda martillar en los tacos con clavos ya instalados ya que puede causar daños a la placa.
- El agujero en materiales sólidos debe ser limpiado de cualquier escombros antes de la instalación.
- Según el espesor del panel aislante, se recomienda los siguientes espesores de TRADITERM Taco de Anclaje:

| Tipo de anclaje               | Espesor del panel aislante TRADITERM (mm) | Longitud taco de anclaje<br>(Capa de mortero adhesivo de 10mm de espesor + capa de enfoscado existente de 20 mm de espesor) |                       | Número mínimo de anclajes / m <sup>2</sup><br>(situaciones habituales) | Homologación taco de anclaje |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                               |                                           | Sobre soportes tipo A,B,C y D                                                                                               | Sobre soportes tipo E |                                                                        |                              |
| Traditerm®<br>Taco de Anclaje | 30                                        | 90                                                                                                                          | 110                   | 6                                                                      | ETA-23/0495                  |
|                               | 40                                        | 110                                                                                                                         | 120                   |                                                                        |                              |
|                               | 50                                        | 110                                                                                                                         | 140                   |                                                                        |                              |
|                               | 60                                        | 120                                                                                                                         | 140                   |                                                                        |                              |
|                               | 70                                        | 140                                                                                                                         | 160                   |                                                                        |                              |
|                               | 80                                        | 140                                                                                                                         | 160                   |                                                                        |                              |
|                               | 90                                        | 160                                                                                                                         | 180                   |                                                                        |                              |
|                               | 100                                       | 160                                                                                                                         | 180                   |                                                                        |                              |
|                               | 120                                       | 180                                                                                                                         | 200                   |                                                                        |                              |
|                               | 140                                       | 200                                                                                                                         | 220                   |                                                                        |                              |
|                               | 150                                       | 220                                                                                                                         | 260                   |                                                                        |                              |
|                               | 160                                       | 220                                                                                                                         | 260                   |                                                                        |                              |
|                               | 180                                       | 260                                                                                                                         | 260                   |                                                                        |                              |
|                               | 200                                       | 260                                                                                                                         | -                     |                                                                        |                              |

NOTA: Cuando el producto objeto de la presente Ficha Técnica sea utilizado como parte de un sistema o solución constructiva de GRUPO PUMA por estar oficialmente definido como componente del mismo, deberá atenderse en todo caso a las instrucciones y recomendaciones específicas a tal respecto contenidas en la documentación técnica correspondiente, y concretamente con carácter enunciativo en el Manual relativo al sistema o solución constructiva en cuestión.

## PRESENTACIÓN

Los tacos de anclaje se presentan en cajas con el siguiente formato:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Traditerm Taco de Anclaje 90 mm  | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 110 mm | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 120 mm | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 140 mm | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 160 mm | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 180 mm | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 200 mm | Caja de 200 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 220 mm | Caja de 100 unidades |
| Traditerm Taco de Anclaje 260 mm | Caja de 100 unidades |

Conservar los tacos de anclaje resguardados de la intemperie y de la radiación solar.

# AISLAMIENTOS

## TRADITERM® TACO DE ANCLAJE

### DATOS TÉCNICOS

(Resultados obtenidos en laboratorio en condiciones estándar)

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Composición                           | Polipropileno             |
| Diámetro pre-taladro                  | 10 mm                     |
| Profundidad del taladro en el soporte | 60 mm                     |
| Diámetro de la arandela               | 60 mm                     |
| Profundidad de anclaje                | 50 mm                     |
| Homologación                          | ETA-23/0495               |
| Rendimiento                           | 8 unidades/m <sup>2</sup> |

### NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.

En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.

Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.