

# FICHA DE PRODUCTO RULLER

FP – PYL– RULLER Rev: 07-20

## **DESCRIPCIÓN:**

Rollos semirrígidos de lana mineral, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación.

# **CAMPOS DE APLICACIÓN:**

Aislamiento acústico y térmico en tabiques, así como en trasdosados autoportantes de Placa de Yeso Laminado, sobre:

- Muros de fachada, o sobre muros interiores de separación de unidades de uso diferente, o de éstas con zonas comunes, recintos de instalación o de actividad,
- Muros de separación de viviendas, de habitaciones de hotel, hospitales, cuartos de instalaciones, etc.

Aplicación sobre falsos techos.

# **VENTAJAS:**

- Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
- Producto sostenible.
- Estabilidad dimensional.
- Producto ligero.
- Fácil y rápido de instalar.
- No hidrófilo.
- Imputrescible e inodoro.
- No constituye alimento para roedores.
- No es medio adecuado para el desarrollo de insectos y microorganismos.
- De fácil corte y manipulación.

#### **DATOS TÉCNICOS:**

(según Norma UNE-EN 13.162)

**Longitud rollo (mm):** 13.500 **Ancho (mm):** 450/300/450

Espesor (mm): 45

Coef. conductividad térmica (λ<sub>D</sub>): 0,037 W/m.k Resistencia térmica (R<sub>D</sub>): 1,20 m².k/W Resistencia al Vapor de Agua (μ): MU1 Calor especifico Aprox. (Cp): 800 J/Kg.K

Reacción al Fuego A1

**Absorción de agua (Wp):**No Hidrófilo **Resistividad al paso del aire:**>5 kPa.s/m²

Acondicionamiento (rollos/palet): 20

## **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Placas, perfilería y pastas destinadas al montaje de tabiques, techos y trasdosados de Placa de Yeso Laminado.

# **ALMACENAJE Y CONSERVACION:**

Se recomienda almacenar y conservar al abrigo de la intemperie.

#### **FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual del Instalador Placo.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las





