

REFERENCIAS

903S08 - 903S09

903S58 - 903S59

TACOS DE LATÓN



Referencia - Descripción

903S08 - Taco de latón M4 - 200 Uds

903S09 - Taco de latón M6 - 100 Uds

903S58 - Taco de latón M8 - 100 Uds


903S59 - Taco de latón M10 - 25 Uds

Características

- Anclaje para fijaciones ligeras.
- Posibilidad de anclaje en sustratos donde no puede ser perforado un agujero profundo.
- Adecuado para tornillos/varillas con rosca métrica.

- Anclaje metálico tubular que actúa por expansión, dicho anclaje se posiciona sobre el orificio, al ejercer presión el elemento de fijación roscado en él, expande las cuatro pestañas del taco de latón, fijando de esta manera al sustrato.

Apertura
Centrada



Doble Collarín
Anclaje



Indicado para:




Ladrillo Macizo

Hormigón

Piedra


Aplicaciones

Tuberías, Falsos techos, Sistemas de ventilación, Rejillas, Soportes de cables, Construcciones en acero, Montajes colgantes con varilla roscada, etc.



Ref.	Medida	∅Broca	Long. Taco	Profund. taladro	Esp. Mat. Mín	Carga Tracción (N)
903S08	M4	5	16	20	25	600
903S09	M6	8	23	28	35	1000
903S58	M8	10	30	33	40	1500
903S59	M10	12	34	40	45	2100

Composición Química

Cu (%)	Pb (%)	Sn (%)	Fe (%)	Al (%)	Mn (%)	Ni (%)	Zn (%)
59.100	3.870	0.230	0.230	0.150	0.006	0.003	35.960